

PARAMETRY VÝTAHU PŘÍSTAVBY VNITROBLOKU

- Typ výtahu: TOVR BS P 900
Uvedený typ výtahu je pouze demonstrativní, dodavatel je oprávněn nabídnout, resp. poskytnout i jiné, technicky a kvalitativně rovnocenné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené níže.
- Užití výtahu: Doprava osob
- Nosnost/osoby/: 900 kg
- Evakuační: Ne
- Třída výtahu dle ČSN ISO 4190-1,2,3: Třída I. – výtah určený pro dopravu osob
- Počet uvažovaných cyklů za den: 200 cyklů za den
- Vyhl. 398/2009 Sb.: Výtah vybaven dle vyhlášky – gong, indukční smyčka, hlásič pater, Braillovo písmo, nouzový dojezd při výpadku proudu, zapuštěná nerezová sedačka
- Počet startů: Je uvažováno se strojem určeným pro 180 startů za hodinu při 40% pracovním cyklu
- Rychlost: 1 m/s
- Zdvih: 15,68
- Počet stanic/nástupišť: 6/6
- Označení stanic: 0, 1, 2, 3, 4, 5
- Výchozí stanice: 0
- Kabina: 1100 x 1950 x 2100 mm
- Provedení kabiny: Průchozí
- Provedení podlahy: Protiskluzová krytina, barvu vybere architekt dle vzorníku /homogenní vinylová krytina se vsypem abrazivních zrníček karborundu, hodnota smyk. tření min. 0,6/
- Stěny: Nerez brus SB 240 + zrcadlo na boční stěně
- Madlo: Kulaté nerez
- Ostatní: Okopový plech v provedení nerez brus SB 240, osvětlení kabiny kolem ovládacího panelu LED pásy a bodovými LED na stropě
- Další výbava kabiny: Telefon, nouzové osvětlení, ovladač v kabině nerez, hlášení přetížení, digitální ukazatel polohy kabiny, tlačítka stanic, tlačítko rychlého otevření dveří
- Kabinové dveře: Automatické teleskopické 900/2000 v provedení nerez brus, standardní hliníkový práh, celoplošná infrazávora
- Šachetní dveře: Automatické teleskopické dveře 900/2000 mm v provedení nerez brus, standardní hliníkový práh, požární odolnost EW30
- Ovl. kombinace ve stanicích: Ovladač na nástupišti v provedení ANTIVANDAL, směrová a polohová signalizace
- Řízení: Mikroprocesorové, příprava na pro napojení na EPS signál BETA s monitorováním stavu přes WEBové rozhraní s možností resetu a dálkového nastavení některých hodnot
- Pohon: Elektrický bezpřevodový frekvenčně řízený se sjezdem Ziehl abegg do nejbližší stanice při výpadku el. energie
- Jmenovitý výkon 7,6 kW, In=21A
- Průřez přívodu do 50ti metrů CYKY 5xh mm²
- Strojovna: Bez strojovny. Pohon umístěn v horní části šachty mezi vodítky a rozváděč v horní stanici v blízkosti šachty. Rozváděč v RAL7032, bez PO
- Šachta: 1650 x 2450 mm
- Hlava: 3600 mm
- Prohlubeň: 1300 mm
- Prostředí: Normální dle ČSN EN 332000-5-51, odst. 2 TAB 21A (požadovaná teplota 5-40°C)