LEGENDA

(čerchovaná čára)	VYMEZENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
N 1.01.-II	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU - STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
CHÚC A	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU CHÚC - TYP CHÚC
H D25-30m	VNITŘNÍ HYDRANT D 25, TVAROVĚ STÁLÁ HADICE
REI 30	POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE
REI 30/DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST SVISLÉ KONSTRUKCE
EI 15/DP1-C-S	POŽÁRNÍ ODOLNOST UZÁVĚRU
	ÚNIKOVÁ CESTA NA VOLNÝ TERÉN
	SMĚR ÚNIKU
21A	PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ, HASEBNÍ SCHOPNOST
	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
EPS	AKUSTICKÉ VYHLÁŠENÍ POPLACHU - DOMÁCÍ ROZHLAS S NUCENÝM POSLECHEM
	POŽÁRNÍ ÚSEK STŘEŽENÝ ELEKTRICKOU POŽÁRNÍ SIGNALIZACÍ
	HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU (ODSTUP)

VYSVĚTLIVKY

MEZNÍ STAVY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

- R MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI A STABILITY
- E MEZNÍ STAV CELISTVOSTI
- I IZOLAČNÍ SCHOPNOST - MEZNÍ TEPLOTA NA NEOHŘÍVANÉ STRANĚ
- W IZOLAČNÍ SCHOPNOST - MEZNÍ HUSTOTA TEP. TOKU NA NEOHŘÍVANÉ STRANĚ
- C UZÁVĚR OPATŘENÝ SAMOUZAVÍRACÍM ZAŘÍZENÍM
- S ODOLNOST PROTI PRONIKU KOUŘE

TYPY KONSTRUKCE

DP1...........NEHOŘLAVÉ KONSTRUKCE

DP3...........HOŘLAVÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

ROZMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL N.O. JE ORIENTAČNÍ, BUDE PROVEDENO DLE PROJEKTU ELEKTRO V ZÁVISLOSTI NA TECHNICKÝCH PARAMETRECH VYBRANÉHO SVÍTIDLA. POŽADOVANÁ SVÍTIVOST JE 1 LUX V ÚNIKOVÉ CESTĚ, 5 LUXŮ NAD HYDRANTEM. SVÍTIDLA MOHOU BÝT INTEGROVANÁ V RÁMCI BĚŽNÉHO ELEKTRICKÉHO OSVĚTLENÍ.

PŘENOSNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE

STÁVAJÍCÍ PŘENOSNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE PG 6 ODPOVÍDAJÍ HASICÍMU PŘÍSTROJI S HASICÍ SCHOPNOSTÍ 21A (6 HASICÍCH JEDNOTEK) HASICÍ PŘÍSTROJE 55B S NÁPLNÍ CO2 JSOU NOVÉ. HASICÍ PŘÍSTROJE 27A JSOU NOVÉ (9 HASICÍCH JEDNOTEK). NOVÉ PŘENOSNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE JSOU UMÍSTĚNY ORIENTAČNĚ, BUDOU UMÍSTĚNY VIDITELNĚ A ZAJIŠTĚNY PROTI PÁDU (PŘÍP. OZNAČENY PIKTOGRAMEM)

EVAKUACE

(únikový pruh 1u = 0,55 m)

QARTA ARCHITEKTURA

VŠPJ

Rekonstrukce severovýchodního, severního a severozápadního křídla objektu Tolstého 16, Jihlava (I. Etapa)

INVESTOR
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
QARTA ARCHITEKTURA
Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1
Tel: +420 226 200 150, email: qarta@qarta.cz

AUTOR
Jiří Řezák, David Wittassek, Pavel Fanta

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. arch. David Wittassek, ČKA 03078

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. Rudolf Púchy

FIRMA
ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE

Ing. Petra Machová
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI

Ing. Petra Machová
VYPRACOVAL

hlavní vstup stávající budovy = ±0.000 = 517,591 m n.m. (Bpv)

REVIZE	ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM
	326	12/2017
	RAZÍTKO	PARE
NÁZEV VÝKRESU	ČÍSLO VÝKRESU	MĚŘÍTKO
PŮDORYS 3NP	326_DPS_D13_103_00	1:100
PROFESE	DOKUMENTACE - STUPEŇ	DOKUMENTACE ČÁST
PBŘS	**DPS** Dokumentace pro provádění stavby	**D.1.3**