

# TABULKA DVEŘÍ A VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

Výstavba velkokapacitní posluchárny na pozemcích p.č. 3219/1 a 3219/2v k.ú. Jihlava (II. Etapa)

OZNAČENÍ  
D.13p/P  
D.13p/L

PODLAŽÍ	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP	CELKEM
PRAVÉ	1	-	-	-	1
LEVÉ	-	-	-	-	-

POPIS	PLECHOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ POŽÁRNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ
-------	--

## DVEŘNÍ KŘÍDLO

ČISTÝ PRŮCHOD	800x2540+600 mm
OTVOR V KCI	920x3200 mm
ROZMĚR ZÁRUBNĚ vnější	890x3195 mm
MATERIÁL	KONSTRUKČNÍ DŘEVĚNÝ RÁM + PROTIPOŽÁRNÍ VÝPLŇ + OCEL. KORPUS / PLÁT
BAREV.PROVEDENÍ	LAK POLOMAT, RAL 7016
ZVUK.NEPRŮZVUČ.	-
POŽ. ODOLNOST	EW30 DP1-C

PROSKLENÍ	-
DEKOR	-

ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ POŽÁRNÍ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, SE STÍN. DŘÁŽKOU, LAKOVANÁ, PRO TL. STĚNY 200mm
STANDARD	SE STÍNOVOU DŘÁŽKOU
MATERIÁL	OCEL, POZINK
BAREV. PROVEDENÍ	LAK POLOMAT, RAL 7016
ZÁVĚSY	SKRYTÉ ZÁVĚSY, PROTIPOŽÁRNÍ POČET ZÁVĚSŮ URČÍ DODAVATEL

PRÁH	-
MATERIÁL	-

KOVÁNÍ	KLIKA – KLIKA, KULATÉ ROZETY
STANDARD	-
MATERIÁL A ODSÍN	VNĚ: KLIKA KULATÁ ROZETA-NRz BROUŠENÁ UVNITŘ: KLIKA KULATÁ ROZETA-NRz BROUŠENÁ



DOPLŇKY	-
DVEŘNÍ ZARAŽKA	-
SAMOZAVÍRAČ	-

ZÁMEK	CYLINDRICKÁ VLOŽKA
STANDARD	-

## POZNÁMKA:

OTVOR V KCI JE VZDÁLENOST HRUBÝCH KONSTRUCÍ STĚN A VZDÁLENOST  
ČISTÉ PODLAHY K HRUBÉ KCE NADPRAŽÍ !!

## SCHÉMATA:



## UPOZORNĚNÍ:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ  
SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU UVAŽOVANÝCH OTVORŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ!  
TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT  
PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.